



## RUD Øyemutter Starpoint VRM

### Produkt informasjon

#### Åttekantet løfteøye og kan justeres i trekkretning

For skruer med minimum fasthetsklasse 10.9.

**Materiale:** Produsert i høykvalitets stål.

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket, CE-merking, WLL indikasjon for den mest ugunstige retning.

**Overflate:** Flouriserende rosa.

**Standard:** EN 1677-1

**Bemerk:** Kan også leveres i tomme(UNC) og spesialgjenge.

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

Art. nr.	Kode	Diameter mm	WLL tonn	Thread mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	K mm	L mm	N mm	T mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
421100010272	VRM	-	0,1	M6	9	7	20	23	16	28	17	13	37	11	9	28	0,06	3
421100030270	VRM	25	0,3	M8	11	9	25	25	21	30	21	16,3	47	14	12	35	0,1	3
421100040270	VRM	25	0,4	M10	11	9	25	25	21	30	21	16,3	47	14	12	35	0,1	3
421107500270	VRM	30	0,75	M12	13	10	30	30	24	34	25	19,8	56	17	14	42	0,18	3
421100150270	VRM	35	1,5	M16	15	13	35	36	30	40	29	23,6	65	21	19	49	0,32	3
421100230270	VRM	40	2,3	M20	17	16	40	41	37	50	35	29,3	76	23	24	58	0,48	3
421100320270	VRM	48	3,2	M24	20	19	49	51	45	60	41	35,2	92	29	30	70	0,83	7
421100450270	VRM	60	4,5	M30	26	24	60	66	56	75	51	44	114	36	36	87	1,32	3

## Måltabell

