



RUD Øyebolt RS-M

Produkt informasjon

Åttekantet øyebolt

Kan også leveres i tomme (UNC) og spesialgjenge.

Materiale: Smidd i høyfast stål

Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL indikasjon for den mest ugunstige retning.

Overflate: Lakkert rød.

Standard: EN 1677-1

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Art. nr.	Kode	WLL tonn	Gjenge	Øye dia. mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	T mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
421100010252	RS-M6	0,1	M6	25	12	11	10	25	25	34	0,1	3
421100020250	RS-M8	0,2	M8	25	12	11	10	25	25	34	0,1	3
421100030250	RS-M10	0,25	M10	25	15	11	10	25	25	34	0,1	3
421100040250	RS-M12	0,4	M12	30	18	13	12	30	30	41	0,18	3
421100080250	RS-M14	0,75	M14	35	21	15	14	35	35	48	0,29	3
421100100250	RS-M16	1	M16	35	24	15	14	35	35	48	0,3	3
421100120250	RS-M18	1,2	M18	40	30	17	16	40	40	55	0,45	3
421100150250	RS-M20	1,5	M20	40	30	17	16	40	40	55	0,47	3
421100200250	RS-M24	2	M24	50	36	21	20	50	50	70	0,89	3
421100300250	RS-M30	3	M30	60	45	26	24	60	60	85	1,62	3
421100400250	RS-M36	4	M36	90	54	43	38	90	100	130	6,5	3
421100600250	RS-M42	6	M42	90	63	43	38	90	100	130	6,5	3
421100800250	RS-M48	8	M48	90	67	43	38	90	100	130	6,5	3

Teknisk data

Måltabell

