



Nedfiringbremse Lory Pro, Skylotec

Produkt informasjon

LORY PRO er en robust nedfiring- og sikringsanordning med anti-panikkfunksjon.

Dens ulike bruksområder gjør LORY til din pålitelige følgesvenn for tautilgang og redning (rafting opp til 225 kg last).

LORY brukes til arbeidsplassering, som sperreinnretning ved tak eller dekkekanter, som midlertidig anker eller for fallsikring i fleksible kabelsystemer. Med LORY kan sikringspersonen enkelt mate og ta tau. Når enheten brukes riktig, blokkerer den automatisk ved fall.

Den er utstyrt med nedstigningshåndtak som sørger for sikker og kontrollert nedfiring. Dobbeltstoppfunksjonen blokkerer hvis håndtaket trekkes for mye i panikk og gir ekstra sikkerhet.

EN 341: maks./min. nominell belastning: 30 - 180 kg; maks. nedstigningshøyde: 190 m; taudiameter: 11 mm EN 12841-C: maks. nominell belastning: 225 kg; taudiameter: 10-12 mm EN 358 og EN 795: taudiameter: 10,5 / 11 mm ANSI Z359.4-2013

Materiale: Aluminium

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Arbeidstemperatur: -20°C up to +60°C.

Standard: EN 795-B, EN 358, EN 12841-C, EN 341-2A

Art. nr.	Rappellerings høyde mtr	Max. descent speed m/sec	Vekt kg	Leveringstid (dager)
82150000200	190	2	0,39	3