



## Ståltau PYTHON Compac 8

### Produkt informasjon



Python Compac 8 er utviklet i samarbeid med anerkjente kranprodusenter og tilpasset traverskraner.

Ståltaukonstruksjonen gir ståltauet en høy bruddstyrke og maksimal motstand mot utmatting.

Fyllningsfaktor: 0.71

Tolerans Ø: +2% to +4%

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
103100804300591	8	2 160	Galvanisert	sZ	66	-	A-1	31,5
103100803300591	8	2 160	Galvanisert	zS	66	-	A-1	31,5
103100904300591	9	2 160	Galvanisert	sZ	82	-	A-1	40
103100903300591	9	2 160	Galvanisert	zS	82	-	A-1	40
103101104300591	11	2 160	Galvanisert	sZ	123	-	A-1	60
103101103300591	11	2 160	Galvanisert	zS	123	-	A-1	60
103101204300591	12	2 160	Galvanisert	sZ	149	-	A-1	71
103101203300591	12	2 160	Galvanisert	zS	149	-	A-1	71
103101304300591	13	2 160	Galvanisert	sZ	167	-	A-1	81
103101303300591	13	2 160	Galvanisert	zS	167	-	A-1	81
103101403300591	14	2 160	Galvanisert	zS	194	-	A-1	94