


## Ståltau ROPETEX Perform 35C

### Produkt informasjon

**ROPETEX**



Ropetex Perform 35C er et fleksibelt rotasjonsfattig ståltau i høy kvalitet.

Kordelene i ståltauet er kompakterte, noe som medfører høy bruddstyrke og gjør det slitesterkt. Ropetex Perform 35C er veldig godt egnet for flerlagsspoling.

#### Hovedfordeler

- Rotasjonsfattig ståltau
- Utmerket levetid
- Egnert for flerlagsspoling
- Motstandsdyktig mot knusing ved flerlagsspoling
- Slitesterkt
- Høy bruddstyrke

#### Typisk anvendelse

- Heisetau på hovedkranen
- Heisetau på hjelpekranen

**Merking:** I henhold til standard

**Standard:** EN 12385-4

**Fyllningsfaktor:** 0,72

**RCN:** 23-2

**Tolerans Ø:** +2% to +4%

Tårnkran



Lastebilkran



Mobil havnkran



Mobil havnkran



Offshore kran



Offshore kran



Beltekran



Beltekran



Luffing kran



Selvmontert kran



Hoperkran



Lastebilkran



Offshore kran



Dekkkran



Knekk bomkran



Vinsjtau



Art. nr.	Tau diameter mm	Strekkfasthet N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
104100806270012	8	1 960	Galvanisert	zZ	60,9	36,4	A-2	32
104100906270012	9	1 960	Galvanisert	zZ	76,9	46,1	A-2	40
104101006270012	10	1 960	Galvanisert	zZ	94,7	56,9	A-2	50
104101106270012	11	1 960	Galvanisert	zZ	114	68,8	A-2	60
104101206270012	12	1 960	Galvanisert	zZ	135,4	81,9	A-2	72
104101306270012	13	1 960	Galvanisert	zZ	159,8	96,2	A-2	84
104101406270012	14	1 960	Galvanisert	zZ	185,3	115,5	A-2	98
104101506270012	15	1 960	Galvanisert	zZ	213,3	128	A-2	112
104101606270012	16	1 960	Galvanisert	zZ	242,3	145,7	A-2	127
104101806270012	18	1 960	Galvanisert	zZ	306,4	184,3	A-2	158
104102006270012	20	1 960	Galvanisert	zZ	377,7	227,6	A-2	198
104102206270012	22	1 960	Galvanisert	zZ	458,1	275,4	A-2	240
104102206300012	22	2 160	Galvanisert	zZ	475,2	275,4	A-2	240
104102506270012	25	1 960	Galvanisert	zZ	590,4	355,6	A-2	310
104102606270012	26	1 960	Galvanisert	zZ	639,3	384,6	A-2	334