



Tannstangjekk POWERTEX PRJ-S2

Produkt informasjon

POWERTEX



Tannstangjekk Powertex PRJ-S2 er enkel og trygg å betjene da både sadelen på toppen og bærekanten nederst kan brukes til å løfte (samme kapasitet).

Denne jekken er egnet for bruk i både vertikal og horisontal stilling.

Egenskaper

- Trygg – hver jekk er testet med en prøvelast på 1,25 x WLL og inspiseres før de sendes fra fabrikk.
- Står stabilt pga. den brede fotplaten.
- Har doble sperrehaker
- Slitesterk – ståldeksel som beskytter innvendige mekaniske deler.
- Slitesterk – mekaniske deler laget av seigherdingstål.
- Sveiven er sammenleggbar og har et ergonomisk håndtak.
- Pulverlakkert uten krom-6 (seksverdig krom / heksavalent krom / Cr⁶⁺)

Merking: I henhold til standard, CE-merket

Standard: EN 1494

Art. nr.	WLL tonn	Modell	Crank force to lift full load N	A mm	B x G mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	I mm	K mm	T mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
5205PRJS2015	1,5	PRJ-S2/1500KG	186	82	100x110	600-900	60-360	55	48	225	190	163	113	13,5	7
5205PRJS2030	3	PRJ-S2/3000KG	250	83	130x140	730-1080	70-420	60	45	250	200	197	127	21,2	7
5205PRJS2050	5	PRJ-S2/5000KG	245	106	140x170	730-1080	80-430	71	68	275	239	189	127	28,5	7

Måltabell

