



## Aluminum kjetting talje POWERTEX PACB-S10LP

### Produkt informasjon



Ekstremt liten og lett kjetting talje i aluminium. Den veier bare omtrent 50% av en tilsvarende standard kjetting talje. Taljene kan brukes til både løft og trekking. Taljene er fra fabrikk utstyrt med overbelastningsbeskyttelse (OLP), som begrenser den maksimale betjeningskraften som kan påføres med håndkjettingen.

#### Funksjoner:

- Sikker - Hver blokk er dynamisk bevis lasttestet 1,5 x WLL før den forlater faktoren
- Kompakt, lett konstruksjon med aluminiumsdeksler
- Slitesterk konstruksjon med pulverlakkert finish og belagte rammedeler
- Kjetting taljen er krom 6 fri
- Forseglede lagre på kjedehjulet maksimerer effektivitet og servicevennlighet.
- Tannhjulsoverflate behandlet mot slitasje og korrosjon
- Trygg og godt dekket automatisk lastreaksjonsbrudd
- Utstyrt med doble bremsepaler
- Fint kalibrert europeisk laget lastekjede for jevn drift
- Svingbare kroker i begge ender gjør det enkelt å plassere i linje
- Kroker er designet for å åpne ved overbelastning i stedet for å gå i stykker
- Kroker utstyrt med kraftige sikkerhetslåser i stål
- Kroken har Deformasjonssjekk Prikker smidd inn i siden for overbelastningsdeteksjon
- RFID utstyrt (chip) for enkel service og inspeksjon
- QR-kode for tilgang på stedet til flerspråklige brukermanualer
- Testsertifikat og samsvarserklæring vedlagt hver talje
- Brukerhåndbok på 14 språk følger med hver talje
- Reservedeler tilgjengelig

**Materiale:** Slitesterk aluminium/stålkonstruksjon

**Merking:** I henhold til standard, POWERTEX, Modell, WLL, Kjedytype, Serienummer, Brukermanual/QR-kode

**Arbeidstemperatur:** -10°C opp til +50°C

**Overflate:** Hvit pulverlakkert kropp, sideplatemontering og kroker svart pulverlakkert

**Standard:** EN 13157, EN 818-7

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

Art. nr.	WLL tonn	Løftehøyde m	Modell	Load chain mm	Hand chain mm	Antall kjettingfall	Hand force max. kg	Hand chain length m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
500100030300241	0,25	3	PACB-S1OLP/250	3,0 x 9	2,5 x 12	1	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	2,6	3
500100050300241	0,5	3	PACB-S1OLP/500	4,0 x 12	3,5 x 16	1	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	4,6	3
500100100300241	1	3	PACB-S1OLP/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	1	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	6,6	3
500100200300241	2	3	PACB-S1OLP/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	1	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	13,5	7
500100300300241	3	3	PACB-S1OLP/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	2	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	17	7

## Måltabell

