

Aluminium rett lås Talurit®



Produkt informasjon

Rett lås med rette kanter mot ståltauet. Utvendig diameter er ca 2 x ståldiameter

Total lengde ca 4,5 x ståldiameteren.

OBS: Diameteren og lengde etter press! Se leverandørs databald for korrekt valg av lås.

Virkningsgrad: 90 %

Materiale: Aluminiumlegering

Merking: I henhold til standard

Standard: EN 13411-3

except size range

Bemerk: Alternativt kopperlegering - for rustfrie ståltau (TCU).

Art. nr.	Lås størrelse mm	Lengde mm	Leveringstid (dager)
120100300020	3	14	3
120100350020	3,5	16	3
120100400020	4	18	3
120100450020	4,5	20	3
120100500020	5	23	3
120100600020	6	27	3
120100650020	6,5	29	3

120100700020	7	32	3
120100800020	8	36	3
120100900020	9	40	3
120101000020	10	45	3
120101100020	11	50	3
120101200020	12	54	3
120101300020	13	59	3
120101400020	14	63	3
120101600020	16	72	3
120101800020	18	81	3
120102000020	20	90	3
120102200020	22	99	3
120102400020	24	108	3
120102600020	26	117	3
120102800020	28	126	3
120103000020	30	135	3
120103200020	32	144	3
120103400020	34	153	3
120103600020	36	162	3
120103800020	38	171	3
120104000020	40	180	3
120104400020	44	198	3
120100100020	1	6,5	3

120100200020	2	9	3
120104200020	42	189	3
120104600020	46	207	3
120105000020	50	225	3
120105400020	54	243	3