



## Sjakkel H mutterbolt PBSB POWERTEX

### Produkt informasjon

**POWERTEX**



**POWERTEX PBSB er en høy kvalitets sjakkel bygget for krevende miljøer. Den er utstyrt med en 8 kantet bolt og mutter og leveres med rustfri låsesplint**

Sjakkelen samsvarer med EN-13889 og møter holdbarhetskravene ihht. US Federal Specification RR-C-271 Type IVA Class 2, Grade A.

#### POWERTEX

- Sikker bruk – Alle POWERTEX sjaklene er produsert og testet ihht. EN-13889
- Alle sjaklene og boltene er merket med sporingsnummer (BATCH ID)
- Større sjakler er utstyrt med piler for å indikere 45 grader til vertikal
- Skriften i relieff for enkel identifisering (WLL 3,25 t og opp)
- Sjakkelen er støpt i pressformer
- Alle deler er produsert i legert stål som har blitt bråkjølt
- Alle deler, inkludert bolt, er varmfor sinket for lengre levetid
- Høy kvalitets varmfor sinket prosess for å gi en flott grå farge
- Bolt og mutter er farget blå og rød for raskt å kunne gjenkjenning at dette er et originalt POWERTEX produkt
- Flerspråklig brukermanualer tilgjengelig

**Materiale:** Seigherdingsstål. Grade 60

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket, Produsent, WLL og klasse

**Overflate:** Galvanisert med galv. alt. malt bolt og mutter.

**Standard:** EN 13889

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

**Sikkerhetsfaktor:** 6:1

**Klasse:** 6

Art. nr.	WLL tonn	EWL	Nominal Size	a* mm	c* mm	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	H1 mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
420100050860	0,5	29	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	42,5	0,05	3
420100080860	0,75	31	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	47	0,1	3
420100100860	1	37	3/8	17	37	10	11,2	25	26,2	56,5	0,15	3
420100150860	1,5	43	7/16	18,5	43	11,3	12,7	27	29,5	63,5	0,22	3
420100200860	2	48	1/2	20,6	48	12,7	15,8	30,5	33,3	75,5	0,36	3
420100330860	3,25	60	5/8	27	60	16	18,8	40	43	92	0,76	3
420100480860	4,75	72	3/4	32	72	19	22	48	51	106	1,2	3
420100650860	6,5	85	7/8	37	85	22	25	54	58	120	1,8	3
420100850860	8,5	96	1	43,5	96	26,5	28	60	68,5	135	2,6	3
420100950860	9,5	109	1-1/8	48	109	29	32	68	75	143	3,8	3
420101200860	12	121	1-1/4	53	121	32	35	76	84	164	5,3	3
420101350860	13,5	134	1-3/8	59	134	35	38	84	94	182	7,2	3
420101700860	17	149	1-1/2	62	149	38	42	92	99	195	9,4	3
420102500860	25	178	1-3/4	75	178	45	50	106	128	224	15	3
420103500860	35	197	2	84	197	52	56	122	148	248	24	3
420105500860	55	270	2-1/2	107	270	66	70	145	186	302	45	3
420108500860	85	325	3	130	325	76	80	165	205	395	70	3

## Måltabell

