



## Personkurv type BK-500/BK-1000(E)

### Produkt informasjon



#### For hurtig og sikkert å kunne utføre tilfeldig arbeid i høyden brukes personkurver

Våre personkurver er produsert for opphenging i krankrok.

**Utførelse:** Kurvene har sveiset bærende konstruksjon av rørjelker med bunn og sider av strekkmateriell, samt innvendig rekkverk som også sikkerhetsline kan festes i. Tak kan produseres på forespørsel.

- BK 500: Fast stige på ene kortsida for inn- utstigning. Låsbar port som åpnes innover.

- BK 1000: Låsbar port som åpnes innover.

- BK 1000E: Lik BK 1000 men i en nødsituasjon kan den ene gavlen åpnes utover for event. å ta ombord en bære og medisinsk utstyr.

Utsettes basket for korrosivt miljø, anbefales det tilleggsbehandling iht. "Offshore malingsystem".

**Lagring:** For økt levetid anbefales det å lagre basket innendørs i tørt miljø.

**Standard:** NS-EN 14502-1.

**Tilbehør:** Leveres komplett med 4-part ståltauskrev og løfteøye type BTF-6-8.

**Materiale:** Rørjelke av høyfast konstruksjonsstål.

**Merking:** Merkebrikke

**Overflate:** Gul beskyttelsesmaling, RAL 1003, korrosivetsklasse C3 (for innendørs lagring), andre malingsprogrammer tilbys på forespørsel.

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

| Art. nr.    | Kode     | WLL tonn | Basket weight kg | Maks antall personer | A mm  | B mm  | E mm | H mm  | L mm  | Vekt kg | Leveringstid (dager) |
|-------------|----------|----------|------------------|----------------------|-------|-------|------|-------|-------|---------|----------------------|
| 6211BK0500  | BK-500   | 0,5      | 220              | 2                    | 1 240 | 1 000 | 600  | 2 000 | 3 100 | 720     | 3                    |
| 6211BK1000  | BK-1000  | 1        | 350              | 4                    | 2 000 | 1 200 | 700  | 2 100 | 4 470 | 1 350   | 3                    |
| 6211BK1000E | BK-1000E | 1        | 400              | 4                    | 2 300 | 1 200 | 700  | 2 100 | 4 700 | 1 400   | 7                    |

## Måltabell

