

Crosby G-2130A H-sjakkell med mutterbolt



Produkt informasjon

Utforming: H-sjakkell med bolt. Bolt med hode og mutter med låsepinne. Smidd ifølge U.S. spesifikasjon RR-C-271. Godkjent etter DnV 2.7-1.

Prøvebelastning: 2 x WLL.

Standard: US. Fed Spec RR-C-271 / NS-EN-13889.

Materiale: Legert stål klasse 8

Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL, id på bøyle og bolt.

Overflate: Varmgalvanisert

Standard: EN 13889, DNV 2.7-1 Approved

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 8

Klasse: 8

| Art. nr. | WLL tonn | Størrelse tommer | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | L mm | M mm | N mm | A Tolerance +/- | C Tolerance +/- | Vekt kg | Leveringstid (dager) |
|--------------|-------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|------------|----------------------|
| 420100200240 | 2 | 1/2 | 20,6 | 16 | 47,8 | 12,7 | 33,3 | 30,2 | 83,5 | 58,5 | 71,1 | 12,7 | 1,5 | 3,3 | 0,36 | 3 |
| 420100330240 | 3,25 | 5/8 | 26,9 | 19,1 | 60,5 | 16 | 42,9 | 38,1 | 106 | 74,5 | 90,4 | 17,5 | 1,5 | 6,35 | 0,62 | 3 |
| 420100480240 | 4,75 | 3/4 | 31,8 | 22,4 | 71,5 | 19,1 | 51 | 46 | 126 | 89 | 105 | 20,6 | 1,5 | 6,35 | 1,23 | 3 |
| 420100650240 | 6,5 | 7/8 | 36,6 | 25,4 | 84 | 22,4 | 58 | 53 | 148 | 102 | 122 | 24,6 | 1,5 | 6,35 | 1,79 | 3 |
| 420100850240 | 8,5 | 1 | 42,9 | 28 | 95,5 | 25,4 | 68,5 | 60,5 | 167 | 119 | 137 | 26,9 | 1,5 | 6,35 | 2,28 | 3 |
| 420100950240 | 9,5 | 1-1/8 | 46 | 31,8 | 108 | 28,7 | 74 | 68,5 | 190 | 131 | 150 | 31,8 | 1,5 | 6,35 | 3,75 | 3 |
| 420101200240 | 12 | 1-1/4 | 51,5 | 35,1 | 119 | 31,8 | 82,5 | 76 | 210 | 146 | 170 | 35,1 | 1,5 | 6,35 | 5,31 | 3 |
| 420101350240 | 13,5 | 1-3/8 | 57 | 38,1 | 133 | 35,1 | 92 | 84 | 233 | 162 | 183 | 38,1 | 3,3 | 6,35 | 7,18 | 3 |
| 420101700240 | 17 | 1-1/2 | 60,5 | 41,4 | 146 | 38,1 | 98,5 | 92 | 254 | 175 | 196 | 41,1 | 3,3 | 6,35 | 8,62 | 3 |

Måltabell

