



Crosby G-2140 H-sjakkell med mutterbolt

Produkt informasjon

Utforming: H-sjakkell med bolt. Bolt med hode og mutter med låsepinne. Smidd ifølge U.S. spesifikasjon RR-C-271.

Prøvebelastning: 2 x WLL.

Standard: US. Fed Spec RR-C 271

Materiale: Karbonstål med bolt i legert stål.

Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL.

Overflate: Galvanisert med lakkert bolt.

Standard: US. FED. SPEC. RR-C-271

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Klasse: 8

Art. nr.	Kode	WLL tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	A Tolerance +/-	D Tolerance +/-	E tolleranse +/-	Vekt kg	Leveringstid (dager)
420100270270	G2140-2,6	2,66	19,1	26,9	11,2	12,7	42,9	10,4	51,6	63,8	73,9	29,5	11,2	1,5	0,3	3,3	0,22	3
420100950270	G2140-9,3	9,5	36,6	53,1	24,6	25,9	84,1	20,6	102,4	122,4	148,1	57,9	22,4	1,5	0,5	6,4	1,79	7
420101250270	G2140-12,3	12,5	42,9	60,5	26,9	29,2	95,3	23,4	119,1	136,9	166,6	68,3	25,4	1,5	0,5	6,4	2,57	3
420102100270	G2140-21	21	57,2	84,1	38,1	38,9	133,4	32,5	162,1	183,1	232,7	92,2	36,1	3,3	0,8	6,4	7,18	7
420103000270	G2140-30	30	60,5	91,9	41,1	41,4	146	35,3	175	196	254	98,6	38,9	3,3	0,8	6,4	8,52	3
420104000270	G2140-40	40	73,2	106	57,2	50,8	178	44,5	224	237	313	127	46,7	3,3	0,8	6,4	15,4	7
420105500270	G2140-55	55	82,6	122	61	57,2	197	50,8	258	264	347	146	52,8	3,3	0,8	6,4	23,6	7
420108500270	G2140-85	85	105	148	79,2	69,9	267	66,5	324	345	455	184	68,8	6,4	0,8	6,4	43,5	3
420112000270	G2140-120*	120	127	165	92,2	82,6	330	76,2	371	384	546	200	79,2	6,4	1	6,4	81	3

Måltabell

