



Båndsling POWERTEX PWS

Produkt informasjon

POWERTEX



Flatveved, fargekodede bånd sammensydd til en endeløs stropp

Forlengelse ved arbeidslast: 2-3%.

Lengde toleranse: Nominell lengde (EWL) $\pm 3\%$.

Materiale: Polyester. Resistent mot de fleste syrer men ikke sterke alkalier.

Merking: I henhold til standard, CE-merket, Stroppene er påført blå etiketter med leverandørens navn, maks last (WLL) lengde, produksjonsdato og CE-merking. I tillegg er det en etikett med bruksanvisning.

Arbeidstemperatur: -40° - $+100^{\circ}\text{C}$.

Standard: EN 1492-1

Sikkerhetsfaktor: 7:1

Art. nr.	WLL tonn	EWL m	Båndbredde mm	Farge	Leveringstid (dager)
341100050100210	0,5	1	25	white	3
341100050150210	0,5	1,5	25	white	3
341100050200210	0,5	2	25	white	3
341100050300210	0,5	3	25	white	7
341100100050210	1	0,5	30	Lilla	3
341100100100210	1	1	30	Lilla	3
341100100150210	1	1,5	30	Lilla	3
341100100200210	1	2	30	Lilla	7
341100100300210	1	3	30	Lilla	7
341100100400210	1	4	30	Lilla	7
341100200050210	2	0,5	60	Grønn	3
341100200200210	2	2	60	Grønn	3
341100200300210	2	3	60	Grønn	3

Måltabell

