

Theipa TP løfteøye



Produkt informasjon

Klasse 10 løfteøye

Generelt: Løfteøyet kan belastes med maks. last i alle retninger. Øyet er leddet for å unngå brudd, noe som også gjør det mulig å legge ned øyet når det ikke er i bruk. Kulelagersvivelen gjør at løfteøyet alltid står i korrekt posisjon.

Materiale: Øye og svivel seigherdsstål klasse 10.

Merking: CE-merket, UKCA-marked, Maks last.

Overflate: Lakkert

Advarsel: Underlaget som løfteøyet skal festes til skal være plant og tåle den belastningen det utsettes for.

Sikkerhetsfaktor: 4:1

TP 0,7	M 10	1,0	0,5	2,0	1,0	0,7	0,5	1,0	0,75
	M 12	1,4	0,7	2,8	1,4	1,0	0,7	1,4	1,0
	M 14	2,0	1,0	4,0	2,0	1,4	1,0	2,12	1,5
TP 1,4	M 16	2,8	1,4	5,6	2,8	2,0	1,4	3,0	2,12
	M 20	3,4	1,7	6,8	3,4	2,4	1,7	3,55	2,5
	M 24	3,4	1,7	6,8	3,4	2,4	1,7	3,55	2,5
TP 2,5	M 20	5,0	2,5	10,0	5,0	3,55	2,5	5,3	3,75
TP 4	M 24	8,0	4,0	16,0	8,0	5,6	4,0	8,5	6,0
	M 30	8,0	4,0	16,0	8,0	5,6	4,0	8,5	6,0
TP 6,7	M 30	12,0	6,7	24,0	13,4	9,5	6,7	14,0	10,0
TP 8	M 30	12,0	8,0	24,0	16,0	11,2	8,0	16,0	12,0
TP 10	M 36	15,0	10,0	30,0	20,0	14,0	10,0	21,2	15,0
TP 12,5	M 42	15,0	12,5	30,0	25,0	17,0	12,5	25,0	18,0
	M 45	15,0	12,5	30,0	25,0	17,0	12,5	25,0	18,0
	M 48	15,0	12,5	30,0	25,0	17,0	12,5	25,0	18,0
TP 17	M 42	20,0	13,0	40,0	26,0	18,0	13,0	27,0	19,0
	M 45	25,0	17,0	50,0	34,0	23,5	17,0	35,0	25,0
	M 48	25,0	17,0	50,0	34,0	23,5	17,0	35,0	25,0
	M 56	25,0	18,0	50,0	36,0	25,0	18,0	37,5	26,5
TP 20	M 64	25,0	20,0	50,0	40,0	28,0	20,0	42,5	30,0
TP 28	M 64	32,5	28,0	65,0	56,0	38,0	28,0	58,0	42,0
	M 72	32,5	28,0	65,0	56,0	39,0	28,0	58,0	42,0
	M 80	32,5	28,0	65,0	56,0	39,0	28,0	58,0	42,0

		40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0	110,0	120,0
TP 35	M 80	40,0	35,0	80,0	70,0	49,0	35,0	74,0	52,5	
	M 90	40,0	35,0	80,0	70,0	49,0	35,0	74,0	52,5	
TP 40	M 80	50,0	40,0	100	80,0	56,0	40,0	84,0	60,0	
	M 90	50,0	40,0	100	80,0	56,0	40,0	84,0	60,0	
	M 100	50,0	40,0	100	80,0	56,0	40,0	84,0	60,0	

Måltabell

