

Theipa TP-S løfteøye



Produkt informasjon

Klasse 10 løfteøye

Generelt: Løfteøyet kan belastes med maks. last i alle retninger. Øyet er leddet for å unngå brudd, noe som også gjør det mulig å legge ned øyet når det ikke er i bruk. Kulelagersvivelelen gjør at løfteøyet alltid står i korrekt posisjon.

Materiale: Øye og svivel seigherdsstål klasse 10.

Merking: Maks last.

Overflate: Lakkert

Advarsel: Underlaget som løfteøyet skal festes til skal være plant og tåle den belastningen det utsettes for. All sveising må utføres av kvalifisert sveiser!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Art. nr.	Kode	WLL tonn	EWL mm	Link Ø x t1 x b1	a mm	Øb	g mm	t mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
42150381504000	TP-S 4	4	62	18 x 85 x 45	7.0 x 45°	57	74	62	1,3	7
42150381506000	TP-S 6.7	6,7	78	20 x 85 x 45	8.5 x 45°	70	95	78	2,2	7
42150381510000	TP-S 10	10	83	23 x 115 x 60	10 x 45°	80	102	83	3,3	3
42150381517000	TP-S 17	17	106	30 x 140 x 70	12 x 45°	100	129	106	6,66	7

Teknisk data

Løftemetode										
Antall ben	1	1	2	2	2			3+4		3+4
Løftevinkel	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°		
Kode	Max last									
	ton									
TP-S 2,5	5,0	2,5	10	5,0	3,55	2,5	5,3	3,75		
TP-S 4	8,0	4,0	16	8,0	5,6	4,0	8,5	6,0		
TP-S 6,7	12	6,7	24	13,4	9,5	6,7	14,0	10		
TP-S 10	15	10	30	20	14	10	21,2	15		
TP-S 17	25	17	50	34	23,5	17	35	25		

Måltabell

