

## Nylon 8-part, flettet



### Produkt informasjon

**Generelt:** Tau av nylon har vært anvendt til de fleste bruksområder. Nylon har stor strekkevne og således meget god evne til å oppta energi. Denne egenskapen er verdifull når tauet brukes til formål hvor det forekommer sjokkbelastninger under dynamisk arbeid. På den andre siden kan strekkevne være farlig ved brudd, da tauet "slår tilbake" med stor kraft og hastighet idet energien frigjøres. Tauet er UV bestandig.

**Eksempel på bruksområde:** Fortøyning, forankring, stropper, MOB båt forløper, innen fiskerinæringen.

**Utførelse:** Multifilament.

**Spesifikk vekt:** 1,14.

**Smeltepunkt:** Ca 250°C.

**Tøying ved brudd:** Ca 26%.

**Overflate:** Hvit.

Art. nr.	Diameter mm	Bruddstyrke MBL	Circ. inches	Mass kg/110 m	Vekt kg/100m	Leveringstid (dager)
300804800000060	48	42	6"	156,0	156	3
300805600000060	56	56	7"	212,5	212,5	3
300806400000060	64	72	8"	274,0	274	3
300807200000060	72	89,9	9"	351,0	351	3
300808000000060	80	109,9	10"	433,0	433	3