

## Rustfritt ståtau AISI 316 6x19

### Produkt informasjon



**Eksempel på bruksområde:** Kraner, vinsjer, løfteredskap, rekkverk og signalanordninger.

**Trådentall:** 133.

**Utførelse:** Krysslått.

OBS!

Disse leveres i 250- og 1000-meterslengder.

Ved andre lengder tilkommer kostnader ved spoling.

**Konstruksjon:** 6x19M-WSC.

**Merking:** I henhold til standard

**Overflate:** AISI 316 Rustfritt, syrefast.

**Standard:** EN 12385-4

*Utenom material*

**Fyllningsfaktor:** 0,53

**RCN:** 04


Vinsjtau



Stay rope



Traverskran



Jordbruk og husdyr



Slingtau



Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
108100204620138	2	1 570	Rustfri	sZ	2,27	1,67	No-Lube	1,52
108100304620138	3	1 570	Rustfri	sZ	5,12	3,76	No-Lube	3,43
108100404620138	4	1 570	Rustfri	sZ	9,09	6,69	No-Lube	6,1
108100504620138	5	1 570	Rustfri	sZ	14,2	10,5	No-Lube	9,53
108100604620138	6	1 570	Rustfri	sZ	20,5	15	No-Lube	13,7
108100704620138	7	1 570	Rustfri	sZ	27,8	20,5	No-Lube	18,7
108100804620138	8	1 570	Rustfri	sZ	36,4	26,8	No-Lube	24,4
108101004620138	10	1 570	Rustfri	sZ	56,8	41,8	No-Lube	38,1
108101204620138	12	1 570	Rustfri	sZ	81,8	60,2	No-Lube	54,9
108101404620138	14	1 570	Rustfri	sZ	111	81,9	No-Lube	74,7
108101604620138	16	1 570	Rustfri	sZ	145	107	No-Lube	97,5