

Ståltau rustfritt AISI 316 6x19

Produkt informasjon



Eksempel på bruksområde: Kraner, vinsjer, løfteredskap, rekkverk og signalanordninger.

Trådentall: 133.

Utførelse: Krysslått.

OBS!

Disse leveres i 250- og 1000-meterslengder.

Ved andre lengder tilkommer kostnader ved spoling.

Konstruksjon: 6x19M-WSC.

Merking: I henhold til standard

Overflate: AISI 316 Rustfritt, syrefast.

Standard: EN 12385-4

Utenom material

Fyllningsfaktor: 0,53

RCN: 04


Vinsjtau



Stay rope



Traverskran



Jordbruk og husdyr



Slingtau



| Art. nr. | Tau diameter mm | Strekfasthet N/mm ² | Overflate | Slagningsretning | Min. bruddstyrke kN | Stål areal mm ² | Smøring | Vekt kg/100m |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|------------------------|-------------------------------|---------|-----------------|
| 108100204620138 | 2 | 1 570 | Rustfri | sZ | 2,27 | 1,67 | No-Lube | 1,52 |
| 108100304620138 | 3 | 1 570 | Rustfri | sZ | 5,12 | 3,76 | No-Lube | 3,43 |
| 108100404620138 | 4 | 1 570 | Rustfri | sZ | 9,09 | 6,69 | No-Lube | 6,1 |
| 108100504620138 | 5 | 1 570 | Rustfri | sZ | 14,2 | 10,5 | No-Lube | 9,53 |
| 108100604620138 | 6 | 1 570 | Rustfri | sZ | 20,5 | 15 | No-Lube | 13,7 |
| 108100704620138 | 7 | 1 570 | Rustfri | sZ | 27,8 | 20,5 | No-Lube | 18,7 |
| 108100804620138 | 8 | 1 570 | Rustfri | sZ | 36,4 | 26,8 | No-Lube | 24,4 |
| 108101004620138 | 10 | 1 570 | Rustfri | sZ | 56,8 | 41,8 | No-Lube | 38,1 |
| 108101204620138 | 12 | 1 570 | Rustfri | sZ | 81,8 | 60,2 | No-Lube | 54,9 |
| 108101404620138 | 14 | 1 570 | Rustfri | sZ | 111 | 81,9 | No-Lube | 74,7 |
| 108101604620138 | 16 | 1 570 | Rustfri | sZ | 145 | 107 | No-Lube | 97,5 |