



Ståltau 35x7

Produkt informasjon



Løfteståltau for tårnkraner, mobilkraner og annet som krever rotasjonsfattig ståltau

Trådentall: 245

Utførelse: Kryssslått, høyre.

Fyllfaktor: 0,61.

Konstruksjon: 35 x 7 Rotasjonsfattig.

Merking: I henhold til standard

Overflate: Galvanisert.

Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.61

RCN: 23-2

Art. nr.	Tau diameter mm	Stål areal mm ²	Min. bruddstyrke kN 1960 N/mm ²	Min. bruddstyrke kN 2160 N/mm ²	Overflate	Vekt kg/100m
102100804270071	8	30,7	45.2	-	Galvanisert	29
102100904270071	9	38,9	57.2	-	Galvanisert	37
102101004270071	10	48	70.6	75.6	Galvanisert	45
102101204270071	12	69,1	102	-	Galvanisert	65
102101304270071	13	81,1	119	-	Galvanisert	77
102101404270071	14	94,1	138	-	Galvanisert	89
102101504270071	15	108	159	-	Galvanisert	102
102101604270071	16	123	181	-	Galvanisert	116
102101804270071	18	156	229	-	Galvanisert	147
102101904270071	19	173	255	273	Galvanisert	164
102102004270071	20	192	282	-	Galvanisert	182
102102204270071	22	232	342	-	Galvanisert	220
102102404270071	24	276	406	-	Galvanisert	262