



Ståltau 35x7

Produkt informasjon



Løfteståltau for tårnkraner, mobilkraner og annet som krever rotasjonsfattig ståltau

Trådentall: 245

Utførelse: Kryssslått, høyre.

Fyllfaktor: 0,61.

Konstruksjon: 35 x 7 Rotasjonsfattig.

Merking: I henhold til standard

Overflate: Galvanisert.

Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.61

RCN: 23-2

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm ²	Stål areal mm ²	Min. bruddstyrke kN	Overflate	Vekt kg/100m	Leveringstid (dager)
102100804270071	8	1 960	-	-	Galvanisert	-	-
102100904270071	9	1 960	-	-	Galvanisert	-	-
102101004270071	10	1 960	-	-	Galvanisert	-	-
102101204270071	12	1 960	-	-	Galvanisert	-	-
102101304270071	13	1 960	-	-	Galvanisert	-	-
102101404270071	14	1 960	-	-	Galvanisert	-	-
102101504270071	15	1 960	-	-	Galvanisert	-	-
102101604270071	16	1 960	-	-	Galvanisert	-	-
102101804270071	18	1 960	-	-	Galvanisert	-	-
102101904270071	19	1 960	-	-	Galvanisert	-	-
102102004270071	20	1 960	-	-	Galvanisert	-	-
102102204270071	22	1 960	-	-	Galvanisert	-	-
102102404270071	24	1 960	-	-	Galvanisert	-	-