



## Ståltau 35x7

### Produkt informasjon



**Løfteståltau for tårnkraner, mobilkraner og annet som krever rotasjonsfattig ståltau**

**Trådantall:** 245

**Utførelse:** Kryssslått, høyre.

**Fyllfaktor:** 0,61.

**Konstruksjon:** 35 x 7 Rotasjonsfattig.

**Merking:** I henhold til standard

**Overflate:** Galvanisert.

**Standard:** EN 12385-4

**Fyllningsfaktor:** 0.61

**RCN:** 23-2

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm <sup>2</sup>	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm <sup>2</sup>	Smøring	Vekt kg/100m
102100804270071	8	1 960	Galvanisert	sZ	45,2	30,7	A-1	29
102100904270071	9	1 960	Galvanisert	sZ	57,2	38,9	A-1	37
102101004270071	10	1 960	Galvanisert	sZ	70,6	48	A-1	45
102101006270071	10	1 960	Galvanisert	zZ	70,6	48	A-1	45
102101004100071	10	2 160	Bright	sZ	75,6	48	A-1	45
102101006100071	10	2 160	Bright	zZ	75,6	48	A-1	45
102101004300071	10	2 160	Galvanisert	sZ	75,6	48	A-1	45
102101006300071	10	2 160	Galvanisert	zZ	75,6	48	A-1	45
102101204270071	12	1 960	Galvanisert	sZ	102	69,1	A-1	65
102101304270071	13	1 960	Galvanisert	sZ	119	81,1	A-1	77
102101404270071	14	1 960	Galvanisert	sZ	138	94,1	A-1	89
102101504270071	15	1 960	Galvanisert	sZ	159	108	A-1	102
102101604270071	16	1 960	Galvanisert	sZ	181	123	A-1	116
102101804270071	18	1 960	Galvanisert	sZ	229	156	A-1	147
102101904270071	19	1 960	Galvanisert	sZ	255	173	A-1	164
102101904300071	19	2 160	Galvanisert	sZ	273	173	A-1	164
102102004270071	20	1 960	Galvanisert	sZ	282	192	A-1	182
102102204270071	22	1 960	Galvanisert	sZ	342	232	A-1	220
102102404270071	24	1 960	Galvanisert	sZ	406	276	A-1	262