


Slingtau



Traverskran



Ståltau 6x19 FC

Produkt informasjon



Ståltau for kraner, stropper, heiser, løfteredskap og skiheiser

Trådentall: 114.

Utførelse: Høyre kryssslått.

Fyllfaktor: 3-7 mm 0,45 / 8-36 mm 0,49.

Standard: NS-EN 12385.

Konstruksjon: 3-7mm 6x19 FC / 8-36 mm 6x19S-FC.

Merking: I henhold til standard

Overflate: Galvanisert.

Standard: EN 12385-4

Fyllningsfaktor: 0.45

RCN: 04

Art. nr.	Tau diameter mm	Strekfasthet N/mm ²	Overflate	Slagningsretning	Min. bruddstyrke kN	Stål areal mm ²	Smøring	Vekt kg/100m
101100304250190	3	1 770	Galvanisert	sZ	4,89	3,21	Dry	3,1
101100404250190	4	1 770	Galvanisert	sZ	8,69	5,71	Dry	5,5
101100504250190	5	1 770	Galvanisert	sZ	13,6	8,93	Dry	8,7
101100604250190	6	1 770	Galvanisert	sZ	19,6	12,9	Dry	13
101100704250190	7	1 770	Galvanisert	sZ	26,6	17,5	Dry	17
101100804250190	8	1 770	Galvanisert	sZ	34,8	22,8	Dry	22,1
101101004250190	10	1 770	Galvanisert	sZ	54,3	35,7	Dry	34,6