

## Crosby kause G-414

### Produkt informasjon

**Generelt:** Bruken av ekstra tunge fingerbølger G-414 for wireope-slyngene dine sikrer en større beskyttelse mot slitasje på trådtauet og deformasjon av trådtauet.

**Merking:** I henhold til standard

**Standard:** EN 13411-1



Art. nr.	Tau diameter mm	Finish	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Vekt kg/100pc	Leveringstid (dager)
123101000230	9-10	Galvanisert	73,0	54,0	54	28,7	16,8	10,4	2,8	8,65	9,8	3
123101200230	11-12	Galvanisert	82,5	60,5	60,5	31,8	18,8	11,9	3,3	9,65	15,7	3
123101500230	13-15	Galvanisert	92,0	70,0	70,0	38,1	23,4	13,5	3,55	10,4	23,1	7
123101600230	16	Galvanisert	108	82,5	79,5	44,5	26,2	16,8	4,05	12,7	34,3	7
123102000230	18-20	Galvanisert	127	95,5	96,5	51	33,0	19,8	5,6	16,8	72	3
123102200230	22	Galvanisert	140	108	108	57	37,3	23,9	5,6	19,1	81	7
123102600230	24-26	Galvanisert	156	114	125	63,5	44,5	26,9	6,35	22,4	142	3
123103200230	28-32	Galvanisert	178	130	149	73	47,8	33,3	6,35	28,7	181	3
123103500230	32-35	Galvanisert	230	165	173	89	57,2	36,6	9,65	28,7	402	3
123103800230	35-38	Galvanisert	229	159	181	89	66,5	39,6	12,7	28,7	587	3
123104000230	40	Galvanisert	286	203	207	102	76,2	43,7	12,7	35,1	771	3
123104400230	44	Galvanisert	310	229	216	114	77,7	46,7	12,7	33,3	805	3
123105200230	48-52	Galvanisert	384	305	264	152	85,9	53,0	12,7	38,1	1 259	3
123105600230	56	Galvanisert	435	356	302	178	98,6	60,5	16,0	41,4	1 792	7

## Måltabell

