



Yoke sikkerhetskrok med gaffel X-026

Produkt informasjon

Klasse 10 sikkerhetskrok med gaffel

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter. Testet i henhold til DIN PAS 1061 og ASTM A952/A 952M. Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer. Utmattelsesklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10

Merking: I henhold til standard, kode, klasse, produsent og sporbarhetsmerke

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

Overflate: Lakkert blå

Standard: EN 1677-3

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Art. nr.	Chain diameter mm	WLL tonn	EWL mm	A mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
402300140730	6	1,4	93	7	19	94	28	15	0,4	3
402300250730	7-8	2,5	119	9	24	119	34	20	0,9	3
402300400730	10	4	142	11	30	142	44	26	1,4	3
402300670730	13	6,7	178	15	39	178	52	30	3	3
402301000730	16	10	213	18	49	213	60	36	5	3

Måltabell

