



Yoke sikkerhetskrok med gaffel X-026

Produkt informasjon

Klasse 10 sikkerhetskrok med gaffel

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter. Testet i henhold til DIN PAS 1061 og ASTM A952/A 952M. Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer. Utmattelsesklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10

Merking: I henhold til standard, kode, klasse, produsent og sporbarhetsmerke

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

Overflate: Lakkert blå

Standard: EN 1677-3

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

| Art. nr. | Kjetting diameter mm | WLL tonn | EWL mm | A mm | H mm | K mm | P mm | T mm | Vekt kg | Leveringstid (dager) |
|--------------|----------------------|----------|--------|------|------|------|------|------|---------|----------------------|
| 402300140730 | 6 | 1,4 | 93 | 7 | 19 | 94 | 28 | 15 | 0,4 | 3 |
| 402300250730 | 7-8 | 2,5 | 119 | 9 | 24 | 119 | 34 | 20 | 0,9 | 3 |
| 402300400730 | 10 | 4 | 142 | 11 | 30 | 142 | 44 | 26 | 1,4 | 3 |
| 402300670730 | 13 | 6,7 | 178 | 15 | 39 | 178 | 52 | 30 | 3 | 3 |
| 402301000730 | 16 | 10 | 213 | 18 | 49 | 213 | 60 | 36 | 5 | 3 |

Måltabell

