



Yoke slavekrok med gaffel X-043/S

Produkt informasjon

Klasse 10 slavekrok med gaffel

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter. Testet i henhold til DIN PAS 1061 og ASTM A952/A 952M. Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer. Utmattelsesklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

Anløpingstemperatur minimum 400 °C

Merking: I henhold til standard, kode, klasse, produsent og sporbarhetsmerke

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

Overflate: Lakkert blå

Standard: EN 1677-2

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Art. nr.	WLL tonn	EWL mm	For klasse 10 kjetting mm	A mm	H mm	K mm	P1 mm	T mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
402300140700	1,4	79	6	7	18	79	23	15	0,3	3
402300250700	2,5	98	7, 8	9	22	98	27	18	0,6	3
402300400700	4	122	10	12	30	122	34	24	1,1	3
402300670700	6,7	147	13	15	37	147	44	30	2,3	3
402301000700	10	166	16	17	41	166	48	39	3,8	3
402301600700	16	207	20	24	64	207	57	48	8,7	7

Måltabell

