



## Yoke gravemaskinkrok

### Produkt informasjon

#### Klasse 10 krok for påsveising med sperreleppe

Sikkerhetskrok sveises på gravemaskinskuffe.

Alle sveisede deler er sertifiserte.

Kroken er testet 2,5 ganger WLL og tretthetstestet til 1,5 ganger WLL.

Alle Yoke løftepunkter møter eller overgår kravene ihht. ASME B30.26.

WLL er merket på hvert produkt for en rask og enkel identifisering.

Ører designet for å behjelpesveiseprosessen.

En beskyttet fjær holder lasteringen i nødvendig posisjon. Delene er koblet på en måte at de forblir beskyttet. Fjæren også reduserer støy forårsaket av vibrasjoner.

**Materiale:** Seigherdingsstål klasse 10

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket, kode, klasse, produsent og sporbarhetsmerke

**Arbeidstemperatur:** -40°C opp til +200°C (uten reduksjon i WLL).

**Overflate:** Gulmalt

**Standard:** EN 1677-1

**Sikkerhetsfaktor:** 5:1

| Art. nr.     | WLL<br>tonn | Rep.sett  | a<br>mm | F<br>mm | H<br>mm | L<br>mm | P<br>mm | T<br>mm | W<br>mm | HV<br>mm | Vekt<br>kg | Leveringstid (dager) |
|--------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|----------------------|
| 420500100420 | 1           | 8-P081-01 | 4       | 25      | 27      | 72      | 18      | 18      | 95      | 7        | 0,6        | 3                    |
| 420500200420 | 2           | 8-P081-02 | 5       | 30      | 30      | 85      | 25      | 20      | 115     | 8        | 1          | 3                    |
| 420500300420 | 3           | 8-P081-03 | 6       | 35      | 30      | 105     | 28      | 23      | 133     | 9        | 1,4        | 3                    |
| 420500400420 | 4           | 8-P081-04 | 7       | 42      | 38      | 111     | 28      | 30      | 142     | 10       | 2,2        | 3                    |
| 420500500420 | 5           | 8-P081-05 | 7       | 44      | 47      | 132     | 30      | 31      | 167     | 12       | 3          | 3                    |
| 420500800420 | 8           | 8-P081-08 | 8       | 50      | 52      | 134     | 32      | 39      | 176     | 12       | 3,7        | 3                    |
| 420501000420 | 10          | 8-P081-10 | 8       | 56      | 56      | 168     | 44      | 42      | 222     | 13       | 6,2        | 3                    |
| 420501500420 | 15          | 8-P081-15 | 10      | 61      | 67      | 184     | 54      | 45      | 242     | 14       | 7,9        | 7                    |

## Måltabell

