

Yoke støperikrok med øye X-047



Produkt informasjon

Klasse 10 støperikrok med øye

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter. Testet i henhold til DIN PAS 1061 og ASTM A952/A 952M. Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer Konstruert for kjettingskrev hvor bred munnung kreves. Utmattelsesklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

Anløpingstemperatur minimum 400 °C

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10

Merking: I henhold til standard, WLL og serienummer

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

Overflate: Lakkert blå

Standard: EN 1677-1

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Art. nr.	Chain diameter mm	WLL tonn	EWL mm	A mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
402300250800	7-8	2,5	123	24	12	30	123	62	19	0,8	3
402300400800	10	4	149	32	15	35	149	74	23	1,6	3
402300670800	13	6,7	180	40	19	39	180	88	32	2,6	3
402301000800	16	10	213	50	25	46	213	98	41	4,5	3
402301600800	20	16	248	60	26	59	248	113	58	9,3	3

Måltabell

