



Yoke sikkerhetskrok med øye X-025

Produkt informasjon

Klasse 10 sikkerhetskrok med øye

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter. Testet i henhold til DIN PAS 1061 og ASTM A952/A 952M. Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer.
Utmattelsesklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

Anløpingstemperatur minimum 400 °C

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10

Merking: I henhold til standard, kode, klasse, produsent og sporbarhetsmerke

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

Overflate: Lakkert blå

Standard: EN 1677-3

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Art. nr.	Chain diameter mm	WLL tonn	EWL mm	A mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
402300140720	6	1,4	110	21	10	19	110	28	15	0,5	3
402300250720	7-8	2,5	136	25	11	24	136	34	20	0,8	3
402300400720	10	4	167	32	13	30	167	44	26	1,5	3
402300670720	13	6,7	207	40	16	39	207	51	30	3	3
402301000720	16	10	252	50	21	49	252	60	36	5,8	3
402301600720	20	16	290	60	23	65	290	70	53	10	3
402301900720	22	19	319	70	24	63	319	80	49	12,5	3

Måltabell

