



Yoke sikkerhetskrok med øye X-025

Produkt informasjon

Klasse 10 sikkerhetskrok med øye

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter. Testet i henhold til DIN PAS 1061 og ASTM A952/A 952M. Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer.
Utmattelsesklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

Anløpingstemperatur minimum 400 °C

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10

Merking: I henhold til standard, kode, klasse, produsent og sporbarhetsmerke

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

Overflate: Lakkert blå

Standard: EN 1677-3

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

| Art. nr. | Kjetting diameter mm | WLL tonn | EWL mm | A mm | D mm | H mm | K mm | P mm | T mm | Vekt kg | Leveringstid (dager) |
|--------------|----------------------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|---------|----------------------|
| 402300140720 | 6 | 1,4 | 110 | 21 | 10 | 19 | 110 | 28 | 15 | 0,5 | 3 |
| 402300250720 | 7-8 | 2,5 | 136 | 25 | 11 | 24 | 136 | 34 | 20 | 0,8 | 3 |
| 402300400720 | 10 | 4 | 167 | 32 | 13 | 30 | 167 | 44 | 26 | 1,5 | 3 |
| 402300670720 | 13 | 6,7 | 207 | 40 | 16 | 39 | 207 | 51 | 30 | 3 | 3 |
| 402301000720 | 16 | 10 | 252 | 50 | 21 | 49 | 252 | 60 | 36 | 5,8 | 3 |
| 402301600720 | 20 | 16 | 290 | 60 | 23 | 65 | 290 | 70 | 53 | 10 | 3 |
| 402301900720 | 22 | 19 | 319 | 70 | 24 | 63 | 319 | 80 | 49 | 12,5 | 3 |

Måltabell

