



## Yoke slavekrok med øye X-044/S

### Produkt informasjon

#### Klasse 10 slavekrok med øye

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter. Testet i henhold til DIN PAS 1061 og ASTM A952/A 952M. Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer.  
Utmattelsesklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

Anløpingstemperatur minimum 400 °C

**Materiale:** Seigherdingsstål klasse 10

**Merking:** I henhold til standard, kode, klasse, produsent og sporbarhetsmerke

**Arbeidstemperatur:** -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

**Overflate:** Lakkert blå

**Standard:** EN 1677-2

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

Art. nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	A mm	D mm	H mm	K mm	P1 mm	T mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
402300140010	6	1,4	20	10	19	80	23	17	0,3	3
402300250010	7-8	2,5	25	12	22	98	28	20	0,5	3
402300400010	10	4	33	15	30	122	36	23	1	3
402300670010	13	6,7	40	18	38	152	40	28	1,8	3
402301000010	16	10	51	22	44	185	44	36	3,4	3
402301600010	20	16	61	27	64	230	54	48	7,3	3
402301900010	22	19	51	31	61	245	76	52	9,3	3
402302650010	26	26,5	65	34	77	285	77	61	13,5	7
402304000010	32	40	91	41	79	358	114	65	22	7

## Måltabell

