



## Yoke sikkerhetskrok med kulelagersvivel X-027N

### Produkt informasjon

#### Klasse 10 sikkerhetskrok med kulelagersvivel

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter. Testet i henhold til DIN PAS 1061 og ASTM A952/A 952M. Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer.  
Utmattelsesklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

Anløpingstemperatur minimum 400 °C

**Materiale:** Seigherdingsstål klasse 10

**Merking:** I henhold til standard, kode, klasse, produsent og sporbarhetsmerke

**Arbeidstemperatur:** -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

**Overflate:** Lakkert blå

**Standard:** EN 1677-3

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

Art. nr.	Kjetting diameter mm	WLL tonn	EWL mm	A mm	B mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
420500140950	6	1,4	149	32	23	12	19	149	28	15	0,7	3
420500250950	7-8	2,5	186	36	29	13	24	186	34	20	1,2	3
420500400950	10	4	218	41	35	16	30	218	44	26	2	3
420500670950	13	6,7	276	46	44	21	39	276	51	30	4,1	3
420501000950	16	10	329	61	50	23	49	329	60	36	7,2	3
420501600950	20	16	387	74	82	25	65	403	70	53	13	3
420501900950	22	19	457	97	96	33	63	454	80	49	20	7
420502650950	26	26,5	535	123	116	51	69	535	99	56	33	7

## Måltabell

