



Yoke koblingsløyke X-015

Produkt informasjon

Koblingsløyke til f.eks. flerparts kjettingredskap

Velegnet til bruk for både klasse 8- og 10 kjetting.

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter. Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer.

Utmattelsesklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10

Merking: I henhold til standard, Produsent, serienummer, WLL

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

Overflate: Lakkert blå

Standard: EN 1677-1

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Art. nr.	Chain diameter mm	WLL tonn	EWL mm	A mm	B mm	D mm	K mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
402200140190	6	1,4	45	15	17	7	45	0,08	3
402200250190	7-8	2,5	59	18	23	9	59	0,2	3
402200400190	10	4	69	25	27	11	69	0,3	3
402200670190	13	6,7	92	30	37	16	92	0,7	3
402201000190	16	10	101	36	39	19	101	1,2	3
402201600190	20	16	122	42	46	23	122	2,1	3
402201900190	22	19	152	49	59	24	152	3,5	3
402202650190	26	26,5	162	55	62	30	162	4,8	3
402204000190	32	40	203	69	79	36	203	9	7

Måltabell

