



## Toppløkke X-A04 med innkortning, Yoke

### Produkt informasjon

- Fullt integrert forkortelseskrok og hovedlenke.
- Minst 25% større WLL enn tradisjonelle grad 8 produkter.
- Utmattelsesgradert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.
- Ingen reduksjon i WLL ved forkortelse av kjetting.
- Rask montering.
- Lettvektssystem.
- Kostnadseffektiv sammenlignet med slynger som bruker flere komponenter.

Prøvelast testet ved 2,5 ganger WLL med sertifisering for hver produsert batch.

**Materiale:** Herdet stål

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket, Type og produsent

**Arbeidstemperatur:** -40° til +200°C (uten reduksjon på WLL)

**Overflate:** Blåmalt

**Standard:** EN 1677-4

**Sikkerhetsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

Art. nr.	Chain diameter mm	WLL tonn	EWL mm	DIN 15401 Hook No.	D mm	A mm	B mm	K mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
402100140460	6	1,4	120	4	13	120	70	196	0,7	3
402100250460	8	2,5	140	5	16	140	80	242	1,2	7
402100400460	10	4	160	6	19	160	95	285	2,1	3
402100670460	13	6,7	170	10	22	170	105	328	3,9	3
402101000460	16	10	190	10	28	190	110	392	7	3

## Måltabell

