



Yoke løftehode X-006L

Produkt informasjon

Sveiset løftehode designet for 3- og 4-parts kjetting- og ståltauerskap

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter. Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer.

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10

Merking: I henhold til standard, CE-merket, I henhold til standard, CE-marked, Produsent, serienummer, WLL

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

Overflate: Lakkert blå

Standard: EN 1677-4

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Art. nr.	Kode	WLL	EWL	Prøvelast	For kjetting klasse 10 Ø 3-4-part	WLL 0-45°	Used to single hook acc. to DIN 15401 No.	A	B	D	a	b	d	Vekt	Leveringstid (dager)
		tonn		kN	mm	ton		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
402100420450	BD-19 + 2 DD+13	4,2	245	103	6	4,2	5	135	75	19	110	60	13	1,6	3
402100820450	BD-22 + 2 DD+16	8,2	270	201	7,8	8,2	6	160	90	22	110	60	16	2,5	3
402101070450	BD-32 + 2 DD+22	10,7	360	262	10	10,7	10	200	110	32	160	90	22	6,9	3
402101570450	BD-36 + 2 DD+28	15,7	440	385	13	15,7	16	260	140	36	180	100	28	11,8	3
402102220450	BD-45 + 2 DD+32	22,2	500	544	16	22,2	25	300	180	45	200	110	32	19,7	3

Måltabell

