



Løftehode X-0082 klasse 10, Yoke

Produkt informasjon

Smidd løftehode for 2- og opptil 4-parts ståltauslings og kjettingskrev.

- Minst 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter.
- Utmattelsesgradert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

Materiale: Herdet stål

Merking: I henhold til standard, CE-merket, Produsent og type

Arbeidstemperatur: -40° til +200°C (uten reduksjon i WLL).

Overflate: Blåmalt

Standard: EN 1677-4

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

| Art. nr. | Kode | WLL | EWL | Prøvelast | For kjetting klasse 10 Ø 2-part | For kjetting klasse 10 Ø 3-4-part | WLL 0-45° | Used to single hook acc. to DIN 15401 No. | Vekt | Leveringstid (dager) |
|--------------|-------|------|-----|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|---|------|----------------------|
| | | tonn | | kN | mm | mm | ton | | kg | |
| 402100560440 | ED-28 | 5,6 | 374 | 137 | 10 | 7,8 | 5,6 | 25 | 5,4 | 7 |
| 402100950440 | ED-32 | 9,5 | 425 | 233 | 13 | 10 | 9,5 | 25 | 7,4 | 7 |
| 402101410440 | ED-40 | 14,1 | 455 | 343 | 16 | 13 | 14,1 | 25 | 12,1 | 3 |

Måltabell

