



Yoke toppløkke X-002W

Produkt informasjon

Sveiset toppløkke for 1- eller 2-part kjetting- og ståltouredskap

Ca. 25% større WLL enn tradisjonelle klasse 8 produkter. Lastetestet 2,5 ganger mer enn WLL med sertifisering for hver produksjons serienummer.

Utmattelsesklassifisert til 20 000 sykluser ved 1,5 ganger WLL.

Materiale: Seigherdingsstål klasse 10

Merking: I henhold til standard, CE-merket, Produsent, serienummer, WLL

Arbeidstemperatur: -40°C opp til +200°C uten reduksjon i WLL

Overflate: Lakkert blå

Standard: EN 1677-4

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Art. nr.	Kode	WLL tonn	EWL mm	For kjetting klasse 10 Ø 2-part mm	For kjetting klasse 10 Ø 1-part mm	Din 15401.NO	D mm	A mm	B mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
402100280500	CD-13	2,8	120	6	7,8	4	13	120	70	0,4	3
402100400500	CD-16	4	140	7,8	10	5	16	140	80	0,7	3
402100670500	CD-19	6,7	160	10	13	6	19	160	95	1,1	3
402100850500	CD-22	8,5	170	10	13	10	22	170	105	1,6	3
402101150500	CD-28	11,5	190	13	16	10	28	190	110	2,9	3
402101700500	CD-32	17	230	16	20	12	32	230	130	4,5	3
402102510500	CD-36	25,1	275	20	22	20	36	275	150	6,7	3

Måltabell

