

Løftemagnet POWERTEX PLM

Produkt informasjon



POWERTEX



Permanente løftemagneter er allsidige og enkle å bruke

Magnetene krever lite vedlikeholde for å ha lang levetid. De er kraftige i forhold til egenvekt og størrelse

- Løfter både vertikalt og horisontalt.
- Leveres med sperreleppe.

Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL og CE-merking.

Arbeidstemperatur: -40°C - +80°C

Overflate: Lakkert

Standard: EN 13155, AS 4991

Bemerk: For å oppnå maksimal løftekapasitet kreves det et stål med lite innhold av karbon, løfteflaten skal være ren, tørr og rett samt ha full kontakt på hele løfteflaten.

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 3,5:1.

Art. nr.	Kode	WLL tonn	Max. handle turning force kgf	Max. handle turning force kN	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
503100010000040	PLM-1	0,1	< 4	0,039	29	71	64	47	29	92	54	130	45	31	3	3
503100030000040	PLM-3	0,3	< 8	0,078	39	96	88	63	41	165	78	158	63	45	10	3
503100060000040	PLM-6	0,6	< 8	0,078	51	118	118	74	57	216	114	199	94	57	20	3
503100100000040	PLM-10	1	< 16	0,157	64	140	148	90	66	286	126	246	106	73	40	3
503100200000040	PLM-20	2	< 16	0,157	92	188	188	122	82	397	150	375	120	100	95	3

Måltabell

