



RUD Løfteøye VWBG-V

Produkt informasjon

- Kan rotere 360° og vippes sideveis 230° (115° hver vei)
- Markering langs kanten som hjelpemiddel for å fastsette arbeidsvinkel.
- Kulelager.

Merking: I henhold til standard

Standard: EN 1677-1

Sikkerhetsfaktor: 4:1

| Art. nr. | WLL | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | M mm | T mm | Vekt | Leveringstid (dager) |
|-------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|----------------------|
| 42157103720 | 0,3 | 8 | 31 | 29 | 30 | 27 | 13 | 36 | M8 | 76 | 0,18 | 7 |
| 42157103715 | 0,45 | 8 | 31 | 29 | 33,5 | 30 | 17 | 38 | M10 | 78 | 0,29 | 7 |
| 42157100180 | 0,6 | 10 | 49 | 35 | 42 | 36 | 21 | 47 | M12 | 107 | 0,44 | 7 |
| 42157100800 | 2 | 13 | 54 | 35 | 62 | 55 | 33 | 67 | M20 | 137 | 1,42 | 7 |
| 42157100640 | 3,5 | 18 | 66 | 40 | 81 | 70 | 40 | 88 | M24 | 173 | 2,63 | 3 |
| 42157100650 | 5 | 22 | 90 | 50 | 99 | 85 | 50 | 106 | M30 | 221 | 5,09 | 7 |

Måltabell

