

Crosby Skruklemme IPSC10 - Ikke for løft



Produkt informasjon



Generelt:

IPSC10-skrukeklemmen er egnet for bruk ved posisjonering, trekking og dreining av stålblater og seksjoner.

Funksjoner:

- Tilgjengelig i kapasiteter på 1,5 og 3 tonn.
- Kjeveåpninger tilgjengelig: 0 til 60 mm
- Passer for stål med en overflatehardhet på opptil 300 HV10.
- Smidt leget stålhus for styrke og mindre størrrelse. Smidde legeringskomponenter, der det er nødvendig.
- Individuelt bevistestet til 2 ganger arbeidsbelastningsgrensen med sertifisering.
- Brukerhåndbok med testsertifikat følger med hver klemme.
- Vedlikeholds- og reparasjonssett er tilgjengelig.

Materiale: Legert stål

Merking: CE-merket, Logo, WLL, serienummer, proofload test dato og kjeveåpning.

Art. nr.	WLL tonn	Jaw width mm	Modell	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
502100150400270	1,5	0-40	1.5-IPSC	91	143	251	44	156	50	45	16	65	4,6	7