



Wireklemme Crosby G-450

Produkt informasjon

Basert på Crosby-katalogens bruddstyrke for wiretau, har Crosby wiretau klemmer en effektivitetsgrad på 80% for størrelser fra 3 mm til 22 mm, og 90% for størrelser fra 24 mm til 90 mm.

Materiale: Stål

Merking: I henhold til standard, ID-kode og produsents merke

Overflate: Galvanisert

Standard: EN 13411-5

| Art. nr. | Tau diameter mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Vekt kg/100pc | Leveringstid (dager) |
|--------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|----------------------|
| 121100700120 | 6-7 | 7,85 | 26,2 | 12,7 | 19,1 | 16,8 | 14,2 | 30,2 | 36,6 | 8,62 | 7 |
| 121100800120 | 8 | 9,65 | 35,1 | 19,1 | 22,4 | 18,3 | 17,5 | 33,3 | 42,9 | 12,7 | 7 |
| 121101000120 | 9-10 | 11,2 | 38,1 | 19,1 | 25,4 | 23,1 | 19,1 | 41,4 | 49,3 | 21,8 | 7 |
| 121101300120 | 11-13 | 0,5 | 1,88 | 1 | 1,19 | 1,13 | 0,88 | 1,91 | 2,28 | 80 | 7 |
| 121101500120 | 14-15 | 14,2 | 57 | 31,8 | 33,3 | 31 | 23,9 | 52,5 | 63,5 | 49,4 | 7 |
| 121102000120 | 18-20 | 15,7 | 70 | 36,6 | 38,1 | 35,8 | 26,9 | 57 | 72 | 64 | 3 |
| 121102200120 | 22 | 19,1 | 79 | 41,1 | 44,5 | 40,4 | 31,8 | 62 | 80,5 | 96 | 3 |
| 121103000120 | 28-30 | 19,1 | 98,5 | 51 | 51 | 48,5 | 31,8 | 71,5 | 91 | 128 | 7 |
| 121103600120 | 36 | 22,4 | 118 | 58,5 | 59,4 | 58,5 | 36,6 | 79,5 | 106 | 200 | 7 |
| 121104600120 | 44-46 | 28,7 | 146 | 70 | 77,5 | 74,5 | 46 | 97 | 134 | 424 | 3 |
| 121105200120 | 48-52 | 31,8 | 164 | 76 | 86 | 77 | 51 | 113 | 149 | 590 | 7 |
| 121106500120 | 62-65 | 31,8 | 195 | 87,5 | 105 | 93,5 | 51 | 119 | 168 | 862 | 7 |

Måltabell

