



Roterbart Løfteøye RLP

Produkt informasjon

Generelt: RLP har en demonterbar D-ring for å muliggjøre montering av rundsling, masterlink eller krok direkte på løfteøyet. Demonteringen av RLP gjøres med et enkelt sving av D-ringen, ingen verktøy er nødvendig. RLP har mye høyere WLL i forhold til DIN580 øyebolt.

Prøvelast: 2,5 ganger WLL

Merking: CE-merket

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Art. nr.	Kode	B mm	C mm	D mm	L mm	L1 mm	M mm	X mm	Y mm	Z mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
4215Z101708	RLP-M8 x 1.25	42	35	12	16	62	8	27	64	Ø40	0,3	3
4215Z101712	RLP-M12 x 1.75	57	46	19	25	88	12	42	91	Ø54	1	7
4215Z101716	RLP-M16 x 2	57	46	19	25	88	16	42	91	Ø54	1	3
4215Z101720	RLP-M20 x 2.5	83	55	28	36	110	20	55	133	Ø80	2,9	7
4215Z101742	RLP-M42 x 4.5	149	91	40	81	190	42	99	229	Ø142	14,3	7

Måltabell

