



Presslåskarabin Eashook Open, Petzl

Produkt informasjon

Enkel å operere, samtidig som presslåsfunksjonen er sikker mot utilsiktet åpning.

Kan ettermonteres uten bruk av koblingsledd.

- Designet for bruk i endene av doble liner av typen ABSORBICA-Y, PROGRESS eller PROGRESS ADJUST og arbeidsposisjoneringerline av typen GRILLON.
- Avtakbar kobling:
 - tilkoblingspunkt med lås som muliggjør direkte tilkobling av koblingen til linene. Hvis linen er skadet, kan koblingen dermed gjenbrukes.
 - Spesielt tilkoblingspunkt hjelper til med å holde karabineren lastet på hovedaksen.
- Forenkler håndtering når du passerer mellomankre:
 - Ergonomisk form for utmerket grep.
 - Automatisk dobbeltvirkende låsesystem er enkelt å bruke.
 - Stor åpning for enkel tilkobling av koblingen.
 - Keylock-system for å unngå uønsket henging av koblingen.
- H-format tverrsnitt:
 - Sikrer et forbedret styrke-vekt-forhold.
 - Beskytter merkingen mot slitasje.

Materiale: Aluminium

Merking: I henhold til standard, CE-merket, UKCA-marked

Arbeidstemperatur: -40°C opptil +80°C

Standard: EN 362

Art. nr.	Min. bruddstyrke kN	Farge	Vekt kg	Leveringstid (dager)
823502500760	25	Grå	0,16	7