



## Presslåskarabin Eashook Open, Petzl

### Produkt informasjon

Enkel å operere, samtidig som presslåsfunksjonen er sikker mot utilsiktet åpning.

Kan ettermonteres uten bruk av koblingsledd.

- Designet for bruk i endene av doble liner av typen ABSORBICA-Y, PROGRESS eller PROGRESS ADJUST og arbeidsposisjoneringerline av typen GRILLON.
- Avtakbar kobling:
  - tilkoblingspunkt med lås som muliggjør direkte tilkobling av koblingen til linene. Hvis linen er skadet, kan koblingen dermed gjenbrukes.
  - Spesielt tilkoblingspunkt hjelper til med å holde karabineren lastet på hovedaksen.
- Forenkler håndtering når du passerer mellomankre:
  - Ergonomisk form for utmerket grep.
  - Automatisk dobbeltvirkende låsesystem er enkelt å bruke.
  - Stor åpning for enkel tilkobling av koblingen.
  - Keylock-system for å unngå uønsket henging av koblingen.
- H-formet tverrsnitt:
  - Sikrer et forbedret styrke-vekt-forhold.
  - Beskytter merkingen mot slitasje.

**Materiale:** Aluminium

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket, UKCA-marked

**Arbeidstemperatur:** -40°C opptil +80°C

**Standard:** EN 362

Art. nr.	Min. bruddstyrke kN	Farge	Vekt kg	Leveringstid (dager)
823502500760	25	Grå	0,16	3