



## CONTROL line med terminert øye, Petzl

### Produkt informasjon

En kernmantel med lav strekk, høy-styrke tau med utmerket håndtering for trepleie.

CONTROL 12,5 mm kernmanteltauet med lav strekk er designet for trepleie. Den store diameteren sikrer høy styrke og utmerket grep. EverFlex-teknologien garanterer stor fleksibilitet og håndtering over tid. Det leveres med en spleis i den ene enden for optimal tau-glide gjennom enheter som en friksjonsbesparende eller talje, og gjennom tretopper.

Den lille størrelsen på spleisen gjør det mulig å passere friksjonskjeden til ZIGZAG og ZIGZAG PLUS-mekaniske Prusiks.

Tauet er tilgjengelig i to farger og tre lengder.

- Styrke bundet med en åttetalls knute: 15 kN
- Styrke med spleis: 19 kN
- Støtbelastning (faktor 0,3): 5,2 kN
- Antall faktor 1 fall: 8
- Konstruksjon: 24 bærer
- Andel skjede: 62 %
- Statisk forlengelse: 3,1 %

**Materiale:** Polyester

**Merking:** I henhold til standard

**Standard:** EN 1891

Art. nr.	Diameter mm	Min. bruddstyrke kN	Lengde m	Farge	Vekt kg/m	Leveringstid (dager)
823103500130	12,5	19	35	Grønn	0,115	7