



## Tau AXIS 11 mm med sydd terminering, Petzl

### Produkt informasjon

The AXIS 11mm er en kjerne-manteltau med lav strekk og sydd avslutning, designet for bruk med en mobil fallblokk ASAP LOCK og en energiabsorber ASAP'SORBBER eller ASAP'SORBBER AXESS.

Den har en sydd avslutning med en beskyttende kappe som holder koblingen på plass og oppfyller kravene i den europeiske EN 353-2-standarden for fallbeskyttelse. Standarddiameteren sikrer godt grep for enklere håndtering. EverFlex-teknologi garanterer stor fleksibilitet og konsekvent ytelse over tid.

Tauet er tilgjengelig i seks lengder.

- Styrke med sydd avslutning: 22 kN
- Støtfangst (faktor 0,3): 5,2 kN
- Antall faktor 1-fall: 12
- Konstruksjon: 32 bærer
- Andel skjede: 41 %
- Statisk forlengelse: 3 %

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket, UKCA-marked, Polyester, nylon

**Standard:** EN 1891

Art. nr.	Diameter mm	Min. bruddstyrke kN	Lengde m	Farge	Vekt kg/m	Leveringstid (dager)
823102000141	11	22	20	white	0,082	7
823103000142	11	22	30	white	0,082	7
823104000140	11	22	40	white	0,082	7