

Kjettingdrevet løpekatt POWERTEX PGT-S2



Produkt informasjon

POWERTEX



POWERTEX giret løpekatt PGT-S2 er en høykvalitets, slitesterk lavbygget skyvevogn som er enkel å installere på horisontale bjelker og skinner.

Løpekatten kan brukes til I-bjelker med plane flenser (som IPE, HEA eller HEB-typer) eller bjelker med skrånende flenser (som INP-bjelker).

Løpekatten kan enkelt plasseres langs bjelken ved hjelp av håndkjedet takket være høykvalitets stålhjul med lager.

Funksjoner:

- Sikker - Alle POWERTEX-traller er belastningstestet 1,5 x WLL
- Mekaniske stoppere integrert i designet for å forhindre avsporing
- Utstyrt med koblingsplate med øye til heisens øvre krok eller direkte tilkobling
- Koblingsplate kan dreies 90 grader for å tillate direkte tilkobling til POWERTEX S2 taljer uten behov for mellomkrok/øye
- Gummistøtfangere for å absorbere støtbelastninger ved støt mot skinnneavslutningen
- Utstyrt med RFID for rask registrering og vedlikehold
- Merket med QR-kode for å gi tilgang til brukermanualer når som helst
- PGT-S2 er enkel å montere og demontere på en horisontal skinne eller bjelke
- Den tredelte designen gjør installasjonen rask og ergonomisk
- Skaftet låses enkelt ved hjelp av låseplaten (ikke nødvendig å bruke stor slottsmutter eller kragepinner)
- Hjusakslinger er robotsveiset for sveisesømmer av høy kvalitet
- Store stålhjul utstyrt med dobbeltsidige forseglede lagre som ikke trenger vedlikehold
- Pulverlakkerte sidepaneler gir en fin varig finish
- Passer de fleste typer bjelkeprofiler og de fleste merker løfteblokker og elektriske taljer
- Lengre skaft for bredere bjelker kan leveres fra lager i EU
- Kan gjøres om til Blackline-versjon BT ved å legge den medfølgende grå etiketten over det skinnende navneskiltet

Alternativ:

- Svartmalt håndkjede i stedet for galvanisert håndkjede

Blackline BT-produkter er egnet for bruk i teatre og underholdningsindustrien.

Merking: I henhold til standard, CE-merket, WLL, beam width, individual serial number

Arbeidstemperatur: -10°C up to +50°C.

Overflate: Black powder painted (Matt finish)

Standard: EN 13157

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Art. nr.	WLL tonn	Løftehøyde m	Bjelke bredde mm	Modell	Minimum radius mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	L mm	S mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
502600101400140	1	3	55-140	PGT-S2	1 000	242	211	174	68	30	1,5 - 2	32	10	118	254	28	12,4	3
502600201550140	2	3	65-155	PGT-S2	1 100	270	238	194	80	49	1,5 - 2	40	12	147	277	27	18,1	3
502600301600140	3	3	90-160	PGT-S2	1 300	325	246	234	100	60	2 - 3	49	14	177	287	29	30,3	7
502600501800140	5	3	90-180	PGT-S2	1 500	370	280	267	110	79	2 - 3	59	16	219	320	29	46,5	3
502600502300140	5	3	180-230	PGT-S2	1 500	370	330	267	110	79	2 - 3	59	16	219	370	29	48,2	7
502601003050140	10	3	124-305	PGT-S2	2 000	442	-	396	136	137	2 - 3.5	92	30	190	525	45	94	7

Måltabell

