

Kortlenket kjetting DIN 766

Produkt informasjon



Galvanisert kortlenket kjetting

Generelt: Kjetting for div. bruk.

Standard: DIN 766.

Materiale: Klasse 2.

Merking: I henhold til standard

Overflate: Galvanisert.

Standard: DIN 766

Bemerk: Leveres i lengder på 50 meter

Advarsel: Ikke godkjent for løft.

Klasse: 2

| Art. nr. | Kjetting diameter mm | Lengde m | E mm | H mm | Vekt kg/m | Leveringstid (dager) |
|-----------------|-------------------------|-------------|---------|---------|--------------|----------------------|
| 200100400500070 | 4 | 50 | 19 | 5,5 | 0,3 | 3 |
| 200100401000070 | 4 | 100 | 19 | 5,5 | 0,3 | 3 |
| 200100500500070 | 5 | 50 | 22 | 7,5 | 0,5 | 3 |
| 200100500600070 | 5 | 60 | 22 | 7,5 | 0,5 | 3 |
| 200100600370070 | 6 | 37 | 24 | 9 | 0,9 | 3 |
| 200100600500070 | 6 | 50 | 24 | 9 | 0,9 | 3 |
| 200100800230070 | 8 | 23 | 25,5 | 10,5 | 1,4 | 3 |
| 200100800500070 | 8 | 50 | 25,5 | 10,5 | 1,4 | 3 |
| 200101000150070 | 10 | 15 | 32 | 13,5 | 2,1 | 3 |
| 200101000500070 | 10 | 50 | 32 | 13,5 | 2,1 | 3 |
| 200101300500070 | 13 | 50 | 39 | 18 | 3,7 | 3 |
| 200101600500070 | 16 | 50 | 45 | 22 | 5,9 | 3 |
| 200101900500070 | 19 | 50 | 57 | 27 | 8 | 3 |

Teknisk data

Måltabell

