

## Polypropylene



### Produkt informasjon

#### Tau splittfiber 3-slått

Polypropylen er det mest anvendelige av syntetiske materialer. Tauverk av polypropylen egner seg praktisk talt til alle bruksområder. Materialet er resistent mot råte og mot de fleste syrer og alkalier. Fiberet absorberer ikke fukt og er UV-bestendig mot sollys. På grunn av sin lave spesifikke vekt flyter produkter av polypropylen.

**Eksempel på bruksområde:** Fortøyning, surreline til presenning, til lastenett, surringstau, løftestropper, klatrenett og taustiger.

**Utførelse:** Splittfiber.

**Spesifikk vekt:** 0,91.

**Smeltepunkt:** Ca 165°C.

**Tøying ved brudd:** Ca 30%.

**Merking:** I henhold til standard

**Overflate:** Blå.

**Standard:** EN ISO 1346

Art. nr.	Diameter mm	Lengde m	Leveringstid (dager)
300300400500010	4	50	3
300300600500010	6	50	3
300300601100010	6	110	3
300300606000010	6	600	3
300300800500010	8	50	3

300300801100010	8	110	3
300300803500010	8	350	3
300301000500010	10	50	3
300301001100010	10	110	3
300301002200010	10	220	7
300301200500010	12	50	7
300301201100010	12	110	3
300301201500010	12	150	3
300301400500010	14	50	3
300301401100010	14	110	3
300301600500010	16	50	3
300301600900010	16	90	7
300301601100010	16	110	3
300301801100010	18	110	3
300302001100010	20	110	3
300302201100010	22	110	3
300302401100010	24	110	3
300302801100010	28	110	3