



Stay rope



## Bardunwire 1x7

### Produkt informasjon



S

Z

G

**Ståltau for bardunline, stag- og toppline**

**Trådantall:** 7

**Utførelse:** Høyre spiralslått, venstre på forespørsel.

**Standard:** NS 1530 / NS 1531

**Fyllfaktor:** 7-tråder 0,78

**Konstruksjon:** 1x7

**Merking:** I henhold til standard

**Overflate:** Varmgalvanisert.

**Standard:** NS 1530/31

**Fyllningsfaktor:** 0.76

| Art. nr.        | Tau diameter<br>mm | Strekfasthet<br>N/mm <sup>2</sup> | Overflate   | Slagningsretning | Min. bruddstyrke<br>kN | Stål areal<br>mm <sup>2</sup> | Smøring | Vekt<br>kg/100m |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------------------|---------|-----------------|
| 100100542210050 | 5,4                | 590/785                           | Galvanisert | Z                | 13,51                  | 18                            | Dry     | 15              |
| 100100541990050 | 5,4                | 1 420                             | Galvanisert | S                | 25,11                  | 18                            | Dry     | 15              |
| 100100542990050 | 5,4                | 1 420                             | Galvanisert | Z                | 25,11                  | 18                            | Dry     | 15              |
| 100100692210050 | 6,9                | 590/785                           | Galvanisert | Z                | 28,35                  | 30                            | Dry     | 23              |
| 100100692990050 | 6,9                | 1 420                             | Galvanisert | Z                | 37,2                   | 30                            | Dry     | 23              |
| 100100772990050 | 7,65               | 1 420                             | Galvanisert | Z                | 52,2                   | 35                            | Dry     | 28              |